

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



### 1. PRODUCTO

**Tipo de producto :** ALF632

**Gama producto :** G60- G400

<b>Granos:</b>	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Soporte :** TELA DE ALGODÓN SUPER FLEXIBLE EN SOPORTE J

**Cobertura :** RESINA SOBRE RESINA

**Tipo de grano :** AL2 03 Premium. Endurecido con tratamiento de calor.

**Revestimiento :** Grano cerrado

**Transformaciones del producto :**

Bandas estrechas para el lijado de molduras

### 2. APLICACIÓN

**Sectores de aplicación :**

Maderas blancas y superficies pintadas  
Metales no féreos

**Ventajas :**

- Idóneo para el lijado manual
- Idóneo para el lijado con vibradora o lijadora orbital
- Idóneo para el lijado de contornos
- Acabado inmejorable
- Durabilidad