

KKF 4-SL

Biseladora para contornos

Los portaherramientas montados, consiguen una marcha concéntrica de alta precisión en la KKF 4-SL. Se pueden usar tanto fresas de metal duro macizo como de plaquitas reversibles con las que se consiguen rendimientos excelentes.



Áreas de aplicación

- ▶ Espesor mínimo de la pieza de trabajo 1 mm
- ▶ Se puede usar para acero, acero templado, aluminio, latón, cobre, plástico, desde plásticos blandos a vidrio acrílico, madera y mucho más
- ▶ Biselado o redondeado de contornos externos e internos
- ▶ Avance automático para piezas de gran tamaño





KKF 4-SL con
carro de transporte

Ventajas para profesionales

- ▶ Gran encimera
- ▶ Muy buena marcha concéntrica
- ▶ Gracias a la transmisión de correa se puede operar en funcionamiento continuo
- ▶ Cambio de la fresa en pocos segundos
- ▶ Con boquillas de aspiración
- ▶ Acercamiento de la fresa con el ajuste paralelo del tablero

En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.



Características

- ✔ Ajuste del bisel con tornillo micrométrico
- ✔ Ángulo de biselado modificable con la fresa de contorneado con diversos ángulos de punta
- ✔ Rápido cambio de herramienta
- ✔ Gran selección de fresas
- ✔ Regulación de manera continua de la velocidad
- ✔ Tablero templado con boquillas de aspiración

Opciones

- ✔ Tren inferior móvil con ruedas de goma grandes
- ✔ Accesorio prismático para bordes rectos
- ✔ Regleta de tope
- ✔ Dedo guía para el uso de fresas de contorno afiladas
- ✔ Aspiración
- ✔ Avance automático
- ✔ Fresa de placa reversible con cojinete de bolas guiado desde $\varnothing 10$ mm

Volumen de suministro

- ✔ Llave para pinza de sujeción
- ✔ Anillo de inserción con orificio $\varnothing 30$ mm
- ✔ Pinza de sujeción $\varnothing 6$ mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
- ✔ Tuerca de unión
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	KKF 4-SL
Motor	0,55 kW 6.000–26.000 r.p.m.
Energía	400 V, 50-60 Hz
Ancho máx. del chaflán	4 mm
Guía del cojinete de bolas	min. $\varnothing 6$ mm
Dimensiones (LxAxH)	490 x 340 x 430 mm
Tablero	400 x 280 mm
Peso	55,8 kg
Nº art.	63368



KKF 4-SL