

# KKF 3-SL

## Biseladora para contornos

Es nuestra biseladora, contorneadora más potente y tiene la mayor mesa de trabajo. Sus robustas fresas de placas reversibles son ideales para mecanizar piezas grandes y pesadas.



### Áreas de aplicación

- ▶ Espesor mínimo de la pieza de trabajo 2 mm
- ▶ Se puede usar para acero, máx. 1.000 N/mm<sup>2</sup>, aluminio, latón, cobre, plástico, desde el plástico blando hasta el cristal acrílico, madera y mucho más
- ▶ Biselado o redondeado de contornos externos e internos





### Ventajas para profesionales

- ▶ Gran mesa de trabajo
- ▶ Robusta fresa de placas reversibles
- ▶ Para uso continuo
- ▶ Acercamiento de la fresa con el ajuste paralelo del tablero
- ▶ Con boquillas de aspiración



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

KKF 3-SL con módulo de alimentación y carro de transporte con recogedor de virutas

### Características

- ✔ Ajuste del bisel con tornillo micrométrico
- ✔ Ángulo de biselado modificable con el uso de fresas de placas reversibles diferentes
- ✔ Fácil y rápido cambio de herramienta
- ✔ Regulación de revoluciones
- ✔ Tablero templado con boquillas de aspiración

### Opciones

- ✔ Tren inferior móvil con ruedas de goma grandes
- ✔ Aspiración
- ✔ Regleta de tope
- ✔ Fresa de placa reversible con cojinete de bolas guiado desde Ø 10 mm
- ✔ Casquillo reductor para fresa VHM de desbarbado de 12 mm
- ✔ Plaquitas radiales reversibles R1,2 - R6 mm
- ✔ Avance automático

### Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen de 4 mm
- ✔ Llave Torx
- ✔ Anillo de tope para usar los anillos de inserción
- ✔ Manual de instrucciones

### Datos técnicos

	KKF 3-SL
Motor	1,5 kW   1.000 - 7.500r.p.m.
Energía	400 V, 50 Hz
Ancho del chaflán	5 mm
Guía del cojinete de bolas	min. Ø 6 mm
Cabezal de corte	15° - 90°
Dimensiones (LxAxH)	530 x 380 x 400 mm
Tablero	520 x 330 mm
Peso	66,9 kg
Nº art.	55111



KKF 3-SL