

Mlay

Elevadores magnéticos de cargas

Los imanes permanentes de elevación de carga con accionamiento manual con ganchos simples o dobles giratorios son ideales para el transporte horizontal y vertical de materiales.



MLAY 600



MLAY 1000x12

Áreas de aplicación

- + Para chapas finas y gruesas en función del tamaño del imán
- + Para uso en la grúa
- + En construcción de maquinaria, herramientas, de instalaciones, de acero, naval, acerías,
- + empresas de transporte o almacenes de material





MLAY 1000x3






Ventajas para profesionales

- + Elevación totalmente segura y con el triple de seguridad (la fuerza de separación triplica la fuerza de elevación recomendada)
- + El pestillo de bloqueo de seguridad evita que bajo carga se suelte de manera accidental
- + Se activa y desactiva fácilmente mediante una palanca de mano
- + Gancho simple o doble giratorio, en función del tamaño del imán

Características

- ↙ El gancho doble estabiliza la carga y reduce oscilaciones peligrosas
- ↙ Gancho simple para el transporte vertical
- ↙ Zapatas polares intercambiables



Datos técnicos

	Dimensiones [L × A × A]			Carga SWL 3:1 Fh [kg]	Carga [Transporte vertical] Fv [kg]	Espesor de la chapa [mm]	Peso [kg]	Nº art.
	[mm]	[mm]	[mm]					
Mlay 600	106	52	184	90	30	12,7	2	63146
Mlay 600x2	221	166	171	166	55	12,7	4,3	64834
Mlay 600x4	236	166	167	346	115	12,7	8,1	63477
Mlay 1000	148	73	254	151	50	19,1	5,2	62315
Mlay 1000x2	251	196	270	302	100	19,1	10,8	62891
Mlay 1000x3	272	196	265	414	138	19,1	16,6	66764
Mlay 1000x4	351	196	251	591	197	19,1	20,5	63980
Mlay 1000x6	511	196	243	977	325	25,4	27,4	66281
Mlay 1000x12	496	307	302	1825	608	31,8	55	63739