

FICHA TÉCNICA

BR-2000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas exteriores de la máquina	mm	2.610x1.700x1.380
Medidas interiores de la cuba	mm	1.760x1.195x1.170
Medidas útiles de la cesta de trabajo	mm	1.700x1.050x880
Altura de encimera	mm	1.380
Capacidad de la cuba de limpieza	L	2.228
Potencia ultrasónica instalada	W	10.000
Frecuencia de trabajo ultrasonidos	KHz	28/40
Potencia instalada de calefacción	kW	27

CONEXIONES DE RED

Tensión de alimentación	V	230 - 400
Frecuencia de trabajo	KHz	50/60

TAPA

Modo de apertura	Manual
Calorifugado	Opcional

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Interruptor general
Módulo de parada de emergencia
MBTS para el circuito de maniobra
Aislamiento térmico
Termostato digital

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Panel de control táctil o con pulsadores y termostato digital
Válvulas de vaciado de 2"
Patas regulables en INOX-GOMA
Panelado exterior fabricado en AISI 304/316 de 1,5 mm de espesor
Fácil de desmontar para acceder al equipamiento
Cuba fabricada en AISI 304/316 de 3 mm de espesor.
Chasis fabricado en AISI 304/316 de tubo estructural.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Elevador con parrilla de carga.
Bateo del elevador. Movimiento de subida y bajada que ayuda a que el efecto de limpieza alcance el 100% de la geometría. Facilita la eliminación de la suciedad.
Sistema OPS de eliminación de aceites. Sistema exclusivo que elimina los aceites y grasas y prolonga la vida útil del líquido de limpieza.
Tapa automática.
Sistemas de filtrado: Sistema de filtro prensa, sistema de tela filtrante, sistema de filtros de mangas, etc.
Cestas INOX a medida.
Llenado automático.
Control de la saturación del baño.
Dosificación automática de detergente.
Sistema de extracción de vapores

